

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 17/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **FARGUM Db**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa rodzaj: D, odmiana: b**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do wykonywania powłok ochronno-dekoracyjnych, renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych, do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**IZOLACJA – JAROCIN S.A.
ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system oceny 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa**
Laboratorium akredytowane PCBC nr AB011
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**, jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy oraz wygląd powłoki	Jednorodna masa koloru pigmentu, bez zanieczyszczeń o konsystencji gęsto-płynnej lub pastowatej. W temp. 23 ⁰ C powinna się łatwo rozprowadzać tworząc jednolitą powłokę koloru pigmentu bez pęcherzy
Zawartość wody w masie	nie więcej niż 60%
Splywność powłoki w pozycji pionowej, w czasie 5 godz. w temp. 100 ⁰ C	niedopuszczalne spływanie
Giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o Ø 30mm w temp. -10 ⁰ C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 godzin;	niedopuszczalna
Czas tworzenia powłoki w godzinach, nie później niż po upływie	nie później niż po upływie 6h

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

Jarocin, dn. 02.01.2017r.

Marek Koterba Kier. KJ

.....
(miejsce, data wystawienia)

.....
(w imieniu producenta podpisał)