

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 48/2013

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
JARPLAST SOLO PYE PV 250 S52
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Przeznaczona do wykonywania warstwy wierzchniej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych oraz do pokryć jednowarstwowych
- 3. Producent:** „IZOLACJA-JAROCIN” S.A.
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26
www.izolacja-jarocin.pl
- 4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+
- 5. Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)
Jednostka notyfikowana: IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach nr 1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Lp. | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----|---|--|--|
| 1. | Giętkość w niskiej temperaturze | -20°C | EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012) |
| 2. | Wodoszczelność w 10 kPa | wynik pozytywny | |
| 3. | Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek | 1200N/50mm ± 200N/50mm 1000 N/50mm± 200N/50mm | |
| 4. | Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek | 60% ± 20% 60% ± 20% | |
| 5. | Reakcja na ogień | Klasa E | |
| 6. | Oddziaływanie ognia zewnętrznego | F _{ROOF} | |
| 7. | Trwałość – odporność na spływanie po starzeniu sztucznym | 100°C ± 10°C | |
| 8. | Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem: - wzdłuż - w poprzek | 350N±150N 350N±150N | |
| 9. | Odporność na przerastanie korzeni | NPD | |
| 10. | Odporność na obciążenie statyczne | Brak perforacji przy 20kg | |
| 11. | Odporność na uderzenie | Brak perforacji przy h=2000mm Brak perforacji przy h=1500mm | |
| 12. | Wytrzymałość złącza na oddzieranie - zakład podłużny - zakład poprzeczny | 250N/50mm±100N/50mm 250N/50mm±100N/50mm | |
| 13. | Wytrzymałość złącza na ścinanie: - zakład podłużny - zakład poprzeczny | 1000N/50mm±200N/50mm 1100N/50mm±200N/50mm | |
| 14. | Substancje niebezpieczne | nie zawiera | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Edycja: C | Data wydania: 30.06.2016 r. |
|--------------|--------------------------------|

Jarocin, dnia 30.06.2016 r.

Marek Koterba Kier. KJ



.....
/ miejsce i data wystawienia/

.....
/ w imieniu producenta podpisał /