

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 27/2016

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia  
**JARPLAST BRAVO PYE PV200 S42**
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Wierzchnia warstwa pokryć dachowych
- 3. Producent:** „IZOLACJA-JAROCIN” S.A.  
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26  
www.izolacja-jarocin.pl
- 4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+
- 5. Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)  
**Jednostka notyfikowana:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr 1434

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1.	Giętkość w niskiej temperaturze	-10°C	EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)
2.	Wodoszczelność w 10 kPa	wynik pozytywny	
3.	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	600N/50mm ± 150N/50mm 500N/50mm ± 150N/50mm	
4.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	40% ±10% 40% ±10%	
5.	Reakcja na ogień	Klasa E	
6.	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	F <sub>ROOF</sub>	
7.	Trwałość – odporność na spływanie po starzeniu sztucznym	80°C ± 10°C	
8.	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	NPD	
9.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
10.	Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
11.	Odporność na uderzenie	NPD	
12.	Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD	
13.	Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD	
14.	Substancje niebezpieczne	nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Edycja: B	Data wydania: 30.06.2016r
--------------	------------------------------

Jarocin, dnia 30.06.2016 r

Marek Koterba Kier. KJ



.....  
/ miejsce i data wystawienia/

.....  
/w imieniu producenta podpisał/