

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 5/2016

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Papa asfaltowa izolacyjna **I/400**
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja przeciwwilgociowa w budownictwie typ A
- 3. Producent:** „IZOLACJA-JAROCIN” S.A.  
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26  
www.izolacja-jarocin.pl
- 4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+
- 5. Norma zharmonizowana:** EN 13969:2004/A1:2006 (PN-EN 13969:2006/A1:2012)  
**Jednostka notyfikowana:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr 1434

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1.	Giętkość w niskiej temperaturze	0°C	EN 13969:2004/A1:2006 (PN-EN 13969:2006/A1:2007)
2.	Wodoszczelność w 2 kPa	wynik pozytywny	
3.	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	500N/50mm ± 200N/50mm 400N/50mm ± 200N/50mm	
4.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	3% ± 2% 3% ± 2%	
5.	Reakcja na ogień	Klasa E	
6.	Trwałość: -wodoszczelność po sztucznym starzeniu -odporność chemiczna	spełnia normę	
7.	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem: - wzdłuż - w poprzek	80N ±30N 80N ±30N	
8.	Odporność na obciążenie statyczne	Brak perforacji przy 20kg	
9.	Odporność na uderzenie	NPD	
10.	Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny - zakład poprzeczny	350N/50mm±100N/50mm 550N/50mm±100N/50mm	
11.	Substancje niebezpieczne	nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Edycja: B	Data wydania: 30.06.2016r
--------------	------------------------------

Jarocin, dnia 30.06.2016 r

Marek Koterba Kier. KJ



.....  
/ miejsce i data wystawienia /

.....  
/w imieniu producenta podpisał/