

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 31/1/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **JARLEP GM**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany szybko schnący**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do gruntowania podłoży betonowych oraz elementów budowlanych pod papowe izolacje wodoszczelne oraz do wykonywania powłok przeciwwilgociowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**IZOLACJA – JAROCIN S.A.
ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system oceny 3,
system oceny 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ; Laboratorium akredytowane PCBC nr AB011**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **AT IBDiM nr AT/2015-02-3144 Izolacje wodoszczelne w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów i roztwory asfaltowe do gruntowania betonu, do pomostów, jednostka oceny technicznej: IMBiGS Laboratorium Materiałów Budowlanych akredytacja nr AB008**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **IMBiGS jednostka akredytowana nr AC065, Krajowy Certyfikat ZKP nr 65/08/2015**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja roztworu	Jednorodna ciecz barwy czarnej bez widocznych zanieczyszczeń . W temp. 23±2 °C powinna się łatwo rozprowadzać tworząc powłokę bez pęcherzy
Zawartość wody	nie więcej niż 0,5%
Lepkość, czas wypływu, kubek nr 4 w temp. 23±0,5°C	30 - 150 s
Temperatura zapłonu – Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym	31 - 40 °C
Czas wysychania	nie dłuższy niż 3h
Analiza w podczerwieni	rys. 4 wg badania identyfikacyjnego

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

Jarocin, dn. 02.01.2017r.

Marek Koterba Kier. KJ



.....
(miejsce, data wystawienia)

.....
(w imieniu producenta podpisał)