

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 35/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **DEKABIT i FUNDABIT**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Masa asfaltowa**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
DEKABIT - do wykonywania konserwacji pokryć dachowych, izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych typu lekkiego (z zastosowaniem wkładki zbrojącej lub bez wkładki) po uprzednim zagruntowaniu JARLEPEM G lub GM
FUNDABIT - do wykonywania izolacji fundamentów (betonów, tynków, ścian fundamentowych) po uprzednim zagruntowaniu JARLEPEM G lub GM
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
IZOLACJA – JAROCIN S.A.
ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system oceny 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998/Az1 :2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ; Laboratorium akredytowane PCBC nr AB011**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**, jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i nr certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Plastyczna masa bitumiczna w postaci pasty barwy czarnej. W temp. 23±2 °C powinna się łatwo rozprzodzać tworząc powłokę bez pęcherzy
Zawartość wody	nie więcej niż 0,5%
Splywność w temperaturze 60±2°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h: - masy z papy asfaltowej	niedopuszczalne spływanie masy
Temperatura zapłonu – Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym	31 - 40 °C
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze -5°C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

Jarocin, dn. 02.01.2017r.

Marek Koterba Kier. KJ

.....
(miejsce, data wystawienia)

.....
(w imieniu producenta podpisane)