

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 84/2022

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
- izolacja wodochronna dachów
 - izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
 - izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- 3. Producent:** „IZOLACJA-JAROCIN” S.A.
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26
www.izolacja-jarocin.pl
- 4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+, system 3
- 5. Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1454 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t1, t2)*
2.	Reakcja na ogień	Klasa E
3.	Wodoszczelność	10 kPa
4.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż : 800N/50mm ± 200N/50mm - kierunek w poprzek : 600N/50mm ± 200N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż : 40% ± 20% - kierunek w poprzek : 40% ± 20%
5.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD
6.	Odporność na obciążenie statyczne	NPD
7.	Odporność na uderzenie	NPD
8.	Wytrzymałość na rozdzieranie	- kierunek wzdłuż : 200N±50N - kierunek w poprzek : 150N±50N
9.	Wytrzymałość złącza	NPD
10.	Trwałość	NPD
11.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze : -15°C
12.	Substancje niebezpieczne	NPD

NPD – właściwości użytkowe nieokreślone

*Szczegóły systemu w Raportach Klasyfikacyjnych Nr 03230.1,2,3,4/22/Z00NZP

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Jarocin, dnia 17.05.2023 r.

Marek Koterba Kier. KJ



.....
/ miejsce i data wystawienia/

.....
/w imieniu producenta podpisał /