

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 22/1/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Kit dekarski bitumiczny LATERBIT Bp  
masa asfaltowa PN-B-24620**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Kit dekarski bitumiczny LATERBIT Bp**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do uszczelniania złączy elementów budowlanych , do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**IZOLACJA – JAROCIN S.A.  
ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system oceny 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ; Laboratorium akredytowane IMBiGS nr AB008**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**; jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**;  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i nr certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Jednorodna masa barwy czarnej bez widocznych zanieczyszczeń . W temp. $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ powinna się łatwo rozprowadzać tworząc powłokę bez pęcherzy
Zawartość wody	nie więcej niż 0,5%
Spływność w temperaturze $60\pm 2^{\circ}\text{C}$ przy kącie nachylenia $45^{\circ}$ w czasie 5h: - masy z papy asfaltowej	niedopuszczalne spływanie masy
Temperatura zapłonu – Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym	$31 - 40^{\circ}\text{C}$
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze $-5^{\circ}\text{C}$	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

Jarocin, dn. 09.01.2017r.

Marek Koterba Kier. KJ

.....  
(miejsce, data wystawienia)

.....  
(w imieniu producenta podpisał )

