

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 01/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **STYROLEP Dn**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa odmiana Dn**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do wykonywania powłok bezspoinowych , do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego i średniego oraz do przyklejania płyt styropianowych do betonu**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**IZOLACJA – JAROCIN S.A.
ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system oceny 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **IMBiGS Oddział w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA; akredytowane w tym zakresie przez PCA, Nr AB008”.**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**, jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy oraz wygląd powłoki	Jednorodna masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń o konsystencji gęsto-płynnej lub pastawatej. W temp. 23°C powinna się łatwo rozprządzać tworząc jednolitą powłokę barwy czarnej bez pęcherzy
Zawartość wody w masie,%(m/m) nie więcej niż	60
Splątliwość powłoki w pozycji pionowej, w czasie 5h w temp. 100°C	Nie spląta
Giętkość powłoki w temp. -10°C , przy przeginianiu na półobwodzie klocka o średnicy 30mm	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 godzin	Niedopuszczalna
Zdolność rozcieńczania masy wodą ,%(V/V) nie mniej niż	200
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

Jarocin, dn. 15.03.2018r.

Marek Koterba Kier. KJ

.....
(miejsce, data wystawienia)

.....
(w imieniu producenta podpisał)