

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 63/2016

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
JARBIT - V80 S42
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** a. izolacja wodochronna dachów,
b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
- 3. Producent:** „IZOLACJA-JAROCIN” S.A.
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26
www.izolacja-jarocin.pl
System 2+, system 3
- 4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
- 5. Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka notyfikowana: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr 1434
(system 2+, zakres stosowania a.)
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach nr 1454, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” akredytowane przez PCA nr AB 008
(system 3, zakres stosowania b.)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Lp. | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----|---|--|--|
| 1. | Giętkość w niskiej temperaturze | 0°C | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 2. | Wodoszczelność | 10 kPa | |
| 3. | Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek | 500N/50mm ± 150N/50mm 300N/50mm ± 150N/50mm | |
| 4. | Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek | 3% ± 2% 3% ± 2% | |
| 5. | Reakcja na ogień | Klasa E | |
| 6. | Oddziaływanie ognia zewnętrznego | NPD | |
| 7. | Trwałość – odporność na spływanie po starzeniu sztucznym | 70°C ±10°C | |
| 8. | Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem | NPD | |
| 9. | Odporność na przerastanie korzeni | NPD | |
| 10. | Odporność na obciążenie statyczne | NPD | |
| 11. | Odporność na uderzenie | NPD | |
| 12. | Wytrzymałość złącza na oddzieranie | NPD | |
| 13. | Wytrzymałość złącza na ścinanie | NPD | |
| 14. | Substancje niebezpieczne | nie zawiera | |

NPD – właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Jarocin, dnia 26.10.2018 r.

Marek Koterba Kier. KJ

.....
/ miejsce i data wystawienia/

.....
/w imieniu producenta podpisał/