izolacja JAROCIN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 56/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia **JARBIT COMBO PYE PV250 S52**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a. izolacja wodochronna dachów
b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

3. Producent:
„IZOLACJA-JAROCIN" S.A.
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26
www.izolacja-jarocin.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+, system 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka notyfikowana:
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434,
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Gdańsku
(system 2+, zakres stosowania a.)
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1454,
Sieć Badawcza Łukasiewicz - IMBiGS w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
(system 3, zakres stosowania b.)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1.	Giętkość w niskiej temperaturze	-5°C	EN 13707:2004+A2:2009
2.	Wodoszczelność	10kPa	
3.	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 700N/50mm ± 300N/50mm 500N/50mm ± 300N/50mm	
4.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 25% ± 20% * 40% ± 20%	
5.	Reakcja na ogień	Klasa E	
6.	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	$B_{ROOF}(t1)$	
7.	Trwałość – odporność na spływanie po starzeniu sztucznym	70ºC ±10ºC	
8.	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	NPD	
9.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
10.	Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
11.	Odporność na uderzenie	NPD	
12.	Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD	
13.	Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD	
14.	Substancje niebezpieczne	NPD	

NPD – właściwości użytkowe nieustalone
*Zapis wydłużenia wzdłuż wynika z charakterystyki włókniny posiadającej wzmocnienia oraz wymaganych uwarunkowań normowych. Rzeczywiste wydłużenie w momencie zerwania wyrobu w kierunku wzdłużnym wynosi 35±10% .
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Jarocin, dnia 07.06.2021 r.

Marek Koterba Kier. KJ

..... / miejsce i data wystawienia/

..... /w imieniu producenta podpisał/