PCA
Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 065

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03
tel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl
BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 – CPR – 1015

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego

Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.

Wykaz certyfikowanych wyrobów, właściwości użytkowe i zamierzone zastosowanie określono w Załączniku do Certyfikatu

wyprodukowanego przez

„ IZOLACJA – JAROCIN " S.A.
ul. Poznańska 24–26, 63 – 200 Jarocin

w zakładzie produkcyjnym

„ IZOLACJA – JAROCIN " S.A.
ul. Poznańska 24–26, 63 – 200 Jarocin

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007
IDT. EN 13969:2004 + EN 13969:2004/A1:2006

w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz , że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **11.07.2014r**. i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

inż. Piotr Pyka

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji w Katowicach

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE

dr inż. Ireneusz Baic

DYREKTOR
Oddziału Zamiejscowego IMBiGS
w Katowicach

Katowice, dnia 11 lipca 2014 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Warszawski Instytut Technologiczny
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. (+4822) 560 26 00, tel. (+4822) 853 97 00, info@wit.lukasiewicz.gov.pl

AC 002

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 – CPR – 1015, wydanego w dniu 11 lipca 2014 r.

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW

Wydanie Nr 10, data wydania: 10.03.2025 r.

Producent	**„IZOLACJA – JAROCIN" S.A.** **ul. Poznańska 24–26, 63-200 Jarocin**
Zakład produkcyjny	**„IZOLACJA – JAROCIN" S.A.** **ul. Poznańska 24–26, 63-200 Jarocin**

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
CENTRUM JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

MARIAN KACZMAREK

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jednostka Notyfikowana Nr 1454
Centrum Jakości i Certyfikacji

Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny		kierunek wzdłuż	kierunek wzdłuż		kierunek wzdłuż	
			zakład poprzeczny		kierunek w poprzek	kierunek w poprzek		kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: : **Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej JARPLAST FORTE PYE PV 200 S52**						Długość [m]: **5,0**	Szerokość [m]: **0,99**	Grubość [mm]: **5,2 ± 10%**	
Wydano po raz pierwszy : **04.06.2008 r.** Ostatnia zmiana : **10.03.2025 r.**			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej						
E	**60**	**h=2000** metoda A	**400 ± 200**	**- 20**	**800 ± 150**	**40 ± 10**	**15** metoda B	**250 ± 100**	**60**
		h=700 metoda B	**600 ± 200**		**600 ± 150**	**40 ± 10**		**250 ± 100**	
Nazwa handlowa wyrobu: : **Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT SOLID PYE PV 200 S40**						Długość [m]: **10,0**	Szerokość [m]: **0,99**	Grubość [mm]: **4,0 ± 10%**	
Wydano po raz pierwszy : **28.02.2013 r.** Ostatnia zmiana : **28.02.2023 r.**			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej						
E	**60**	**h=800** metoda A	**400 ± 200**	**- 5**	**600 ± 300**	**25 ± 20**	**15** metoda B	**200 ± 100**	**60**
		h=300 metoda B	**600 ± 200**		**500 ± 300**	**40 ± 20**		**200 ± 100**	