izolacja JAROCIN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 8/1/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
JARBIT V80 S40

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a. izolacja wodochronna dachów,
izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (Typ A)
b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych podlegająca badaniu reakcji na ogień
c. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

3. Producent:

„IZOLACJA-JAROCIN" S.A.
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26
www.izolacja-jarocin.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+, system 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004+EN 13969:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
1454 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
1.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	$B_{ROOF}(t1,t2)$*	
2.	Reakcja na ogień	Klasa E	
3.	Wodoszczelność	2kPa,10 kPa	
4.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż : 500N/50mm ± 150N/50mm - kierunek w poprzek : 300N/50mm ± 150N/50mm	
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż : 3% ± 2% - kierunek w poprzek : 3% ± 2%	
5.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
6.	Odporność na obciążenie statyczne	5kg (metoda A)	
7.	Odporność na uderzenie	h=1500 mm (metoda A)	
8.	Wytrzymałość na rozdzieranie	- kierunek wzdłuż : 60N±30N - kierunek w poprzek : 80N±30N	
9.	Wytrzymałość złącza	a	Wytrzymałość złącza na oddzieranie: NPD
		b	Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: 250N/50mm±100N/50mm - zakład poprzeczny: 250N/50mm±100N/50mm
10.	Trwałość	a	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: NPD
		b	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 2 kPa
		c	Odporność na chemikalia: NPD
11.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze : 0°C	
12.	Substancje niebezpieczne	NPD	

* Szczegóły systemu w Raportach Klasyfikacyjnych Nr 03230.1,2,3,4/22/Z00NZP
NPD – właściwości użytkowe nieokreślone
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Jarocin, dnia 18.12.2023 r.
.....
/ miejsce i data wystawienia/

Marek Koterba Kier. KJ
.....
/w imieniu producenta podpisał