AC 065

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03
tel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl
BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 – CPR – 1001

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego

Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych.

Wykaz certyfikowanych wyrobów, właściwości użytkowe i zamierzone zastosowanie określono w Załączniku do Certyfikatu

wyprodukowanego przez

„ IZOLACJA – JAROCIN " S.A.
ul. Poznańska 24–26, 63 – 200 Jarocin

w zakładzie produkcyjnym

„ IZOLACJA – JAROCIN " S.A.
ul. Poznańska 24–26, 63 – 200 Jarocin

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

PN-EN 13707+A2:2012
IDT. EN 13707:2004+A2:2009

w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz , że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **17.03.2014r**. i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

inż. Piotr Pyka

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji w Katowicach

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE

dr inż. Ireneusz Baic

DYREKTOR
Oddziału Zamiejscowego IMBiGS
w Katowicach

Katowice, dnia 17 marca 2014 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Warszawski Instytut Technologiczny
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel. (+4822) 560 26 00, tel. (+4822) 853 97 00, info@wit.lukasiewicz.gov.pl

AC 002

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 – CPR – 1001, wydanego w dniu 17 marca 2014 r.

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW

Wydanie Nr 18, data wydania: 22.04.2025 r.

Producent	**„IZOLACJA – JAROCIN" S.A.** **ul. Poznańska 24–26, 63-200 Jarocin**
Zakład produkcyjny	**„IZOLACJA – JAROCIN" S.A.** **ul. Poznańska 24–26, 63-200 Jarocin**

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
CENTRUM JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

MARIAN KACZMAREK

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jednostka Notyfikowana Nr 1454
Centrum Jakości i Certyfikacji

Łukasiewicz
WIT

Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Wodoszczelność	Wytrzymałość złączy na oddzieranie	Wytrzymałość złączy na ścinanie	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na uderzenie	Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	Odporność na przerastanie korzeni	Giętkość w niskiej temperaturze	Odporność na starzenie sztuczne
Reakcja na ogień		zakład podłużny zakład poprzeczny	zakład podłużny zakład poprzeczny	maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	wydłużenie kierunek wzdłuż kierunek w poprzek			kierunek wzdłuż kierunek w poprzek			
klasa	kPa	N/50mm	N/50mm	N/50mm	%	mm	kg	N	--------	° C	° C
Nazwa handlowa wyrobu: **Papa asfaltowa wierzchniego krycia EXTRA PRIMO S22 SBS**								Długość [m]: **15**	Szerokość [m]: **0,99**	Grubość [mm]: **2,2 ± 0,4**	
Wydano po raz pierwszy : **30.10.2019 r.** Ostatnia zmiana : **02.04.2020 r.**			Przeznaczenie : Do wykonywania pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia								
NPD **E**	**10**	**NPD**	**NPD**	**600 ± 300** **500 ± 300**	**25 ± 20** **30 ± 20**	**NPD**	**NPD**	**200 ± 150** **200 ± 150**	**NPD**	**- 10**	**90 ± 10**
Nazwa handlowa wyrobu: **Papa asfaltowa wierzchniego krycia SUPER BIT SBS**								Długość [m]: **15**	Szerokość [m]: **0,99**	Grubość [mm]: **2,2 ± 0,4**	
Wydano po raz pierwszy : **30.10.2019 r.** Ostatnia zmiana : **28.02.2023 r.**			Przeznaczenie : Do wykonywania pokryć jednowarstwowych lub jako warstwa wierzchnia w systemach wielowarstwowych.								
NPD **E**	**10**	**50 ± 40** **50 ± 40**	**300 ± 250** **500 ± 250**	**600 ± 300** **500 ± 300**	**25 ± 20** **30 ± 20**	**h= 400** metoda A	**5** metoda A	**200 ± 150** **200 ± 150**	**NPD**	**- 20**	**100 ± 10**